

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Floorentino® Designboden ECO (im Objektbereich)

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für die Dauerhafte Werterhaltung Ihres Floorentino® Designbodens ECO.

Bei Bedarf ist nach dem Einbau eine Grundreinigung mit dem Parkettreiniger **clean & green active** durchzuführen. Beachten Sie bitte hierzu den Abschnitt – Feuchtreinigung unter dem Punkt Intensivpflege.

1. Erstpflege:

Nach dem Einbau des Bodens, wird empfohlen **clean & green aqua shield** aufzutragen. Der Auftrag von **clean & green aqua shield** erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel das **clean & green aqua shield** in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Längsrichtung auf dem Boden zu verteilen. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18° und 22° C liegen, bei einer relativen Luftfeuchte von 45 - 65%. Verbrauch: ca. 30 ml/m². Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.

Bitte beachten: Durch die Anwendung von **clean & green aqua shield**, kann es zu Glanzgradveränderungen kommen.

2. Basispflege:

Trockenreinigung:

In der Regel ist es ausreichend **Floorentino Designbodens ECO** mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

Feuchtreinigung:

Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit Parkettreiniger **clean & green natural** durchzuführen. Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf **clean & green natural** geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenfläche optimieren.

3. Intensivpflege:

Feuchtreinigung:

Aufgrund der Nutzung der Bodenfläche wird es, je nach Verschmutzungsgrad, notwendig sein, die Bodenfläche Grund zu reinigen. Hierfür wird das Mittel **clean & green active** verwendet. Auf 5 Liter kaltes Wasser einen ½ Dosierkopf **clean & green active** geben. Anschließend die Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Die Bodenoberfläche nicht zu feucht reinigen, stehendes Wasser auf der Fläche ist stets zu vermeiden. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen. Nach jeder Grundreinigung ist eine Einpflege mit **clean & green aqua shield** erforderlich.

4. Auffrischung:

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz empfehlen wir die Bodenpflege **clean & green aqua shield**. Der Boden muss vorher gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir **clean & green active**. Der Auftrag von **clean & green aqua shield** erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel das **clean & green aqua shield** in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen. Die Raumtemperatur sollte zwischen 18° und 22°C liegen bei einer relativen Luftfeuchte von 45% bis 65 %. Verbrauch: ca. 30 ml/m², abhängig von der Saugfähigkeit der Oberfläche. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar. Durch die Anwendung von **clean & green aqua shield**, kann es zu Glanzgradveränderungen kommen.

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

5.Nützliche Hinweise

Raumklimatische Bedingungen:

Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 30-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C einzuhalten. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. Wir empfehlen das Aufstellen eines Hygrometers.

Werterhaltung:

Zur Werterhaltung Ihres **Florentino Designbodens ECO** ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filz- oder Teflingleiter zu verwenden und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Bodenfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden.

Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68 1 31 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind die von uns angebotenen Polycarbonatmatten. Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Stand 24.10.2019