

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für Florentino® Echtholzboden TWICE mit UV-lackierter Oberfläche

(Eiche country mattlack/ Eiche classic mattlack)

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für die Dauerhafte Werterhaltung Ihres Florentino® Echtholzboden NEW CLASSICS.

1. Bauschlussreinigung / Regelmäßige Reinigung / Gelegentliche Wartung

125 ml WOCA Master Cleaner (Lackseife) mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Den Boden in der Längsrichtung wischen. Es ist empfehlenswert, mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Reinigungslösung, einen mit klarem Wasser zum Auswaschen der Wischwerkzeuge. Mit möglichst wenig Wasser arbeiten, Pfützenbildung vermeiden.

2. Auffrischung (Empfehlung 2x jährlich)

Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und danach mit klarem Wasser nachwischen. Dann mindestens 8 Stunden trocknen lassen. Die konzentrierte WOCA Master Care (Lackpflege) dünn auftragen. Wenn schmutzig, das genutzte Tuch, Mopp bzw. Wischwiesel in sauberem Wasser reinigen und sorgfältig auswringen. Danach mit dem Auftragen fortfahren. Hat die Fläche zu trocknen begonnen, keine weiteren Pflegemittel auftragen. Der Boden ist nach ca. 60 Minuten begehbar. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Regelmäßige Reinigung der gepflegten Lackoberfläche kann mit WOCA Master Cleaner (Lackseife) vorgenommen werden.

3. Allgemeine Hinweise

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen ausgelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden. Fertigparkettboden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da er im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (quellen) und die Farbe verändern kann. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Harbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen Wischmopps) gewischt wird und keine „Pfützen“ auf dem Boden entstehen. Möbelfüße nach Möglichkeit mit Filzgleitern versehen und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Achten Sie darauf, dass Laufrollen (Typ W) unter Möbeln dem Gewicht des Möbelstücks angepasst sind. Fertigparkettboden reagiert auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden Feuchteänderungen. Diese ziehen entweder Schwindungen oder aber Quellungen mit den entsprechenden Folgewirkungen nach sich. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Fertigparkett belegten Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 40 % und 60 % bei ca. 20 °C bewegt. Im erforderlichen Fall sind Lüftungs/-Heizungsmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen. Wir empfehlen zusätzlich die Aufstellung eines Hygrometers.

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Fertigparkettboden, sondern auch auf Einrichtungsgegenstände aus Holz, Musikinstrumente, Gemälde und letztendlich auch auf Ihr persönliches Wohlbefinden positiv aus.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18365.

Stand 13.05.2020

