

FLOORENTINO®

Die perfekte Basis zum Wohlfühlen.

Technisches Datenblatt

für **Floorentino® Designboden Comfort** (0,55 mm Nutzschicht) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

Designboden Comfort (0,55 mm Nutzschicht) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger XPS-Trittschalldämmschicht und Uniclic Klicksystem zur schwimmenden Verlegung.

Beschreibung	Norm	SolidCORE
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	9,3 kg/m ²
Klassifizierung	EN ISO 10874	33/42**
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,5mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.220 mm x 225 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,05 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893	0,35 / DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,038 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung	EN1264-2	geeignet, max. 28°
Emissionstest nach AgBB-Schema		Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1Pak. = 8 Planken/ ca. 2,196 m ² 1Pal. = 48 Pak./ ca. 105,408 m ²

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.

** Befahrbarkeit ausgenommen.



Beanspruchungsklasse
33
Starke Beanspruchung
im gewerblichen Bereich.



Beanspruchungsklasse
42
Normale Beanspruchung
in der Leichtindustrie.



Bfl-S1



>0,30



E1
HCHO



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Bremen, den 08.04.25

Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
+049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de