

Technisches Datenblatt

für **Floorentino® Designboden Comfort** (0,3 mm Nutzschicht) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

Designboden Comfort (0,3 mm Nutzschicht) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPS-Trittschalldämmschicht und Uniclic Klicksystem zur schwimmenden Verlegung.

Beschreibung	Norm	SolidCORE
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		PUR
Flächengewicht	EN ISO 23997	7,2 kg/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,3 mm
Lieferform Planken	EN ISO 24342	1.220 mm x 181 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	0,02 % quer
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	Stufe/Level >6
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Rutschhemmung	EN 13893	0,35 / DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ca. 20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	ASTM-C518-17	0,031 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Ja*
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ 1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, Typ W, EN12529
Fußbodenheizung		geeignet, max. 28°
Emission Test nach AgBB-Schema	EN1264-2	Sehr emissionsarm
Verpackungseinheiten		1 Pak. = 14 Planken = 3,09 m² 1 Pal. = 40 Pk. = 123,66 m²

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.



100%
RECYCLEBAR



Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung
im privaten Bereich



Beanspruchungsklasse
Mäßige Beanspruchung
im gewerblichen Bereich



Bfl-s1



>0,30



E1
HCHO



Stand 07/2025