

Technisches Datenblatt

für Floorentino® **Echtholzboden BLACKLABEL** (Amsterdam/ Juist/ Porto)

Ursprung China	Verbindung Dropdown
Spezifikation Eiche Landhausdiele 1-Stab	Aufbau 3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %), 4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel oder Kiefer, maximal 2 Lagen Kurzlängen pro Paket.
Sortierung Rustikal (<i>Juist / Amsterdam</i>) astige Sortierung mit Splintanteil Akzent: (<i>Porto</i>) sehr rustikale Sortierung mit ausgekitteten Ästen und Rissen, etwas Splintanteil und einem natürlichen Farbspiel	Verpackung Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Ver- packung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.
Abmessungen 15 x 260 x 2.200 mm (<i>Amsterdam, Juist, Porto</i>)	Wärmeleitfähigkeit 0,14 W/mK
Oberfläche Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ und gebürstet. (<i>Juist/ Porto</i>) Transparent geölt mit SafeTOP® Technologie (oxidativ) und mit 3D- Bürstung. (<i>Amsterdam</i>)	Wärmedurchlasswert 0,12 m² K/W
Verpackungseinheit 15 x 260 x 2.200 mm Paket à 6 Stück = 3,432 m² Palette à 33 Pakete = 113,256 m²	Klickverbindung Drop-Down
Dichte und Stärke 550 kg/m³; 15 mm	Brandverhalten Dfl-s1
Formaldehydemmissionen E1	